

## SHARXS HTI 1200 W/D7/60

SharXS HTI | Двухэлектродные МГЛ



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Номинальный мощность   | 1200 Вт      |
| Напряжение зажигания   | 5.0 / 35 kVp |
| Номинальный напряжение | 95 В         |
| Номинальный ток        | 12.70 А      |

Светотехнические параметры

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Номинальный световой поток | 110000 lm    |
| Световой поток             | 110000 lm    |
| Цветовая температура       | 6000 К       |
| Яркость                    | 41000 cd/cm² |
| Индекс цветопередачи Ra    | 90           |

Размеры и вес



Product line drawing

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Диаметр                                  | 21.0 mm  |
| Длина геометрического центра нити канала | 57.5 mm  |
| Длина                                    | 136.0 mm |

Температурные условия

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Максимально допустимая температура штырь | 450 °C |
|------------------------------------------|--------|

Срок службы

|             |       |
|-------------|-------|
| Срок службы | 750 h |
|-------------|-------|

## Техническое описание продукта

### Дополнительные данные

|                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цоколь               | SFc10-4                                                                                                                                                  |
| Сноска (по продукту) | Также в наличии в виде OEM-упаковки с 30 единицами без гайки с накатанной головкой/XS = eXtreme Seal (допустимая температура в зоне цоколя макс. 450 °C) |
| Picto Studio         | Yes                                                                                                                                                      |

### Возможности / мощности

|                   |      |
|-------------------|------|
| Положение горения | hs30 |
|-------------------|------|

### Сертификаты и Стандарты

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| EEI – Класс энергоэффективности | B |
|---------------------------------|---|


### Информация для конкретной страны

| Код продукта  | Код товара METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4008321285256 | OSRHTI1200D760   | -       | -          | -      |


# Техническое описание продукта

## Безопасность

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы Baby SharXS HTI, SharXS HTI и Maxi SharXS HTI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. Необходимо использовать соответствующие фильтры, обеспечивающие снижение интенсивности ультрафиолетового излучения до приемлемого уровня. В случае разрушения лампы высвобождается ртуть. Необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Информация по безопасности и обращению доступна по запросу, также ее можно найти в брошюре, прилагаемой к лампе, или в инструкциях по эксплуатации.



Burning position



Product line drawing assembling

## Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта       | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (высота x ширина x длина) | Объем                 | Вес брутто |
|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321285256 | SHARXS HTI 1200 W/D7/60 | Shipping carton box 1  | 100 mm x 59 mm x 245 mm           | 1.45 dm <sup>3</sup>  | 124.00 g   |
| 4008321285263 | SHARXS HTI 1200 W/D7/60 | Shipping carton box 10 | 190 mm x 262 mm x 260 mm          | 12.94 dm <sup>3</sup> | 1197.80 g  |
| 4050300854595 | SHARXS HTI 1200 W/D7/60 | Shipping carton box 1  | 100 mm x 59 mm x 245 mm           | 1.45 dm <sup>3</sup>  | 124.00 g   |

Техническое описание продукта

|               |                            |                           |                             |                       |           |
|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 4050300854601 | SHARXS HTI 1200<br>W/D7/60 | Shipping carton box<br>10 | 214 mm x 312 mm x<br>258 mm | 17.23 dm <sup>3</sup> | 1454.00 g |
|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

«Новое, острое как бритва, дополнение к семейству SharXS» (PI)

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.